

## TEKNISKE DATA

<b>Bruksområde</b> (grensetemperaturer) Maks. medietemperatur Min. medietemperatur	+ 105 °C (plater + 85 °C) - 40 °C	Vennligst ta kontakt med vår kundeserviceavdeling ved temperaturer inntil - 200 °C
<b>Varmeledningsevne</b> $\lambda$ bed 0 °C: bed 40 °C:	0,040 W/(m•K) 0,045 W/(m•K)	Testet (egen overvåkning) i henhold til DIN EN ISO 12667, DIN EN ISO 8497
<b>Vanndamp-diffusjonsmotstandstall</b> $\mu$ :	$\geq 2.000$	Testet (egen overvåkning) i henhold til DIN EN ISO 12572
<b>Brannegenskaper</b> Byggematerialklasse:  Praktiske brannegenskaper:	B 2 Euroklasse E Drypper ikke ved ev. brann	Testet i henhold til DIN 4102, del 1 Testet i henhold til DIN EN 13501-1, ABP: P-NDS04-588
<b>Tester</b> Skinnegående kjøretøy	6 til 32 mm	I henhold til DIN 54837, DIN 5510 del 2
<b>Tester</b> Skipsbygging	Germanischer Lloyd, DET NORSKE VERITAS, ABS, BUREAU VERITAS	



**KAIMANN**