

TEKNISKE DATA

Bruksområde (temperaturgrenser) Maksimumstemperatur: Minimumstemperatur:	+ 150 °C (+ 175 °C) + 85 °C selvklebende tape – 50 °C	For temperaturer over +150 °C eller under – 50 °C, vennligst ta kontakt med vår tekniske serviceavdeling
Varmeledningsevne λ ved 0 °C: ved 40 °C:	0,038 W/(m•K) 0,042 W/(m•K)	Testet** i henhold til EN ISO 8497 EN ISO 12667
Vanndamptransmisjon Diffusjonsmotstandskoeffisient μ :	≥ 4.500	Testet** i henhold til EN ISO 12572
Brannegenskaper Byggematerialklasse: Praktiske brannegenskaper:	Euroklasse E Euroklasse E Drypper ikke ved brann	Testet i henhold til DIN EN 13501-1, ABP-No.: P-BAY26-080320

** Egenkontroll

Informasjon: Etter noen tids bruk og under spesielle forhold, kan det oppstå små hårfine sprekker på overflaten av isolasjonen. Disse går ikke dypere enn overflaten. Det kan også forekomme en liten fargeendring fra sort til grått. Ved indre diameter kan det oppstå noen mindre hardheter. Undersøkelser viser at disse fenomenene ikke har noen negative effekter, hverken på de tekniske egenskapene eller produktenes flammehemmende egenskaper.