

Conlit Brannfugemasse Akryl

Produktbeskrivelse:

Conlit Brannfugemasse Akryl er en vannbasert fugemasse på dispersjonsbasis. Overmalbar med akryl- og alkydmalning.

Anvendelse:

Tetting av rør-, ventilasjonskanal- og kabelgjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Kan benyttes både i murte, støpte og gipsplatekonstruksjoner.

Benyttes også til tetting av horisontale og vertikale fuger i og mellom brannklassifiserte konstruksjoner.

Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 9.01.



Produktegenskaper

Egenskap	Verdi	Standarder og godkjenninger
Brann	Tetting i brannklassifiserte konstruksjoner	SINTEF AA-021
Anvendelsestemperatur	+ 5 °C til + 40 °C ved montering - 20 °C til + 80 °C konstant påvirkning	
Densitet	1,38 kg/l	
Innhold av tørrstoff	80,5 %	
Skinndannelse	Ca. 7 minutter v/20 °C/60 % RF	
Klebefri	< 1 time v/20 °C/60 % RF	
Tørking	Ca 1 mm pr. døgn v/25°C/60% RF	
Krymping	Ca. 15 %	
Hardhet	40° Shore A	
Bevegelsesopptak	± 12 % av opprinnelig fugebredde	
Fukt/Frost	Tåler ikke fukt eller frost	
Holdbarhet i uåpnet pakning	1 år	

Emballering

Leveres i kartong à 12 stk 300 ml plastpatron eller 20 stk 600 ml plastpølse